

PRZEKROJE NORMALNE
skala - 1:50

- LEGENDA:
1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej typ "STAROBRUK", gr. 8cm.
 - 1a. Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "RODOS CZARNY MŁOTECZKOWANY", gr. 6cm
 - 1b. Warstwa ścieralna z istniejącej kostki bazaltowej do przełożenia
 2. Grys kamienny bazaltowy 0-5 gr. 3cm.
 3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 25cm.
 - 3b. Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm, gr. 30 cm.
 4. Wzmocnienie podłoża geokrata "duże oka", gr. 20cm wypełniona pospółką.
 - 4a. Wzmocnienie podłoża geokrata "duże oka", gr. 30cm wypełniona pospółką.
 5. Grunt rodzimy lub nasypowy dorprowadzony do $\geq 1,00$.
 6. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5MPa$, gr. 20cm
 7. Przepust drogowy z blachy falistej 180*150cm, L=10,55m
 8. Krawężnik drogowy betonowy o wymiarach 15*22cm
 9. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 , gr. 15cm
 10. Krawężnik drogowy betonowy o wymiarach 15*30cm
 11. Obrzeże betonowe o wymiarach 6*20
 12. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 , gr. 10cm

